



МИКУЛИНЕЦЬКЕ
ЛИТВО

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦІЇ

2022



Товариство з додатковою відповідальністю «Булат» є одним з небагатьох ливарних підприємств **Західної України**. Ливарну справу було започатковано 60 років тому відкриттям чавунно-ливарного цеху, в якому виготовлялись вироби для сільгосптехніки: шестерні, зірочки, півмуфти, корпуси підшипників, кронштейни, та ін. У **1991 році** почав роботу сталеплавильний цех, освоєна технологія виплавки сталі в дугових сталеплавильних печах.

За період діяльності **ТДВ «Булат»** завоювало довіру та прихильність клієнтів і партнерів. Основними напрямками роботи є виробництво ливарних виробів із чавуну та сталі, термообробка, металообробка (токарні, фрезерні, зварювальні, складальні та ін. роботи). Наші працівники — інженери з великим досвідом роботи та висококваліфіковані робітники, більшість з яких працюють на підприємстві роками. Ми постійно вдосконалюємо наші знання ливарної справи, вивчаючи досвід західних партнерів, освоюючи нові технології. Працюємо над покращенням якості виробів, використовуючи дані сучасної заводської лабораторії та відділу технічного контролю. Нашими партнерами є провідні машинобудівні, будівельні, газопостачальні, сільськогосподарські організації. Замовниками є підприємства **України, Росії, Грузії та ЄС**. Продукція виготовлена з наших виливок поставляється до **Туреччини, Польщі, Чехії, Німеччини, Казахстану, Туркменістану, Молдови**.

Для збільшення об'ємів виробництва в 2018 р. введена в експлуатацію індукційна плавильна піч Indemak Duet Power продуктивністю 2т металу в годину.

ТДВ «Булат» стало переможцем регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу «100 кращих товарів України-2015»

Унікальний тристоронній годинник 28 вересня 2014 року відкрили на бульварі Тараса Шевченка у місті Тернополі. Виготовленням ливарних елементів годинника та несучої металоконструкції займалось ТДВ «Булат».

Старовинні гармати, що встановленні в Мукачеві, були виготовленні в 2016 році та стали однією з прикрас місцевого замку Паланок.





В 2019 р. ТДВ «Булат» почало виготовляти чавунні дверки з термосклом для камінів. Можливість спостерігати за палаючими полінками робить камін дуже привабливим для господарів будинку та створює атмосферу затишку.

Щоб герметизація пічних дверцят була якомога краща, в якості ущільнювачів використовується термостійкий шнур. Термостійке скло Neokeram (Японія) $+750^{\circ}\text{C}$ є одним з найкращих у світі по технічних та технологічних характеристиках. Термостійка фарба $+600^{\circ}\text{C}$ (Польща) отримала виключно схвальні відгуки від клієнтів та застосовується в суміжній продукції нашого виробництва. Подача повітря забезпечується вмонтованим шибером в нижній частині конструкції дверки.



Чавунні дверки з термосклом для камінів



Габаритні розміри, мм 600X490 мм.



Монтажні розміри, мм 550X450 мм.



Вага 25 кг.

В комплект входить :

- Дверка з термосклом
- рама
- ручка
- шибер

Артикул 87





Дверка спарена "Вікторія"



Габаритні розміри, мм 505X290 мм.



Монтажні розміри, мм 495X230 мм.



Вага 11 кг.

Артикул 91



Дверка спарена "Вікторія" з регулятором піддуву



Габаритні розміри, мм 505X290 мм.



Монтажні розміри, мм 495X230 мм.



Вага 11 кг.

Артикул 91р





Дверка спарена арочна «Микулин» з термосклом та глуха в звичайному та бронзовому виконанні



Габарити, мм

Зовнішні
330*530

Монтажні
230*430



Вага дверки із термосклом 12,8 кг.
Вага дверки глухої 13,2 кг.



К-сть на піддоні

30 шт.

Арочні двері на тлі інших виробів аналогічної спрямованості виділяються своїм незвичним зовнішнім виглядом та індивідуальним стилем. Нова модель дверки виготовлена, як з термостійким склом, так і в бюджетному варіанті. Виріб покривається вогнетривкою фарбою +800°C
Термостійке скло витримує температуру +750°C



АРТИКУЛ:

79



АРТИКУЛ:

80



АРТИКУЛ:

79Б



Дверка топочна з термосклом «Замкова»



Габарити, мм

Зовнішні
400*400 мм
Монтажні
350*350 мм

АРТИКУЛ:

84



К-сть на піддоні

30 шт.



Дверка топочна «Замкова» глуха



Габарити, мм

Зовнішні
400*400 мм
Монтажні
350*350 мм

АРТИКУЛ:

83



К-сть на піддоні

30 шт.



Дверка піддувальна «Замкова»



Габарити, мм

Зовнішні
265*165 мм
Монтажні
225*130 мм

АРТИКУЛ:

86



К-сть на піддоні

200 шт.



Дверка прочисна «Замкова»



Габарити, мм

Зовнішні
170*170 мм
Монтажні
130*130 мм

АРТИКУЛ:

90



К-сть на піддоні

400 шт.





ЛИТВО ДЛЯ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ

Гиря чавунна 8кг
Гиря чавунна 16 кг
Гиря чавунна 24 кг
Гиря чавунна 32 кг



Гиря чавунна - спортивний виріб який чудово підходить як для новачків так і для професійних спортсменів. Порошкова фарба забезпечує красивий вигляд та зручність хвату для безпечного виконання вправ. Завдяки сучасному дизайну ви можете комфортно виконувати більше ніж 30 вправ однією гирею і застосовувати практично всі м'язи вашого тіла. І основна перевага гирі це довговічність, завдяки високій якості металу гиря – практично незламний інструмент для вдосконалення, та підтримки вашого тіла в тонусі.



Решітка гриль «Булат»



Габарити, мм

420*300*15




Вага 5,1кг



К-сть на піддоні

300 шт.

Артикул 88



Решітка гриль «Булат»



Габарити, мм

Діаметр 400 мм



Вага 5,1кг



К-сть на піддоні

200 шт.

Артикул 37



Тарілка-гриль чавунна для відкритого вогню



Габарити, мм

Діаметр 440 мм,
Глибина 32 мм

Артикул 85

Незамінна річ для відпочинку на свіжому повітрі. Використовується для приготування картоплі, м'яса, овочів тощо. Виготовляється з чавуну, додатково проходить термообробку, що запобігає корозії та збільшує в рази термін її використання. Оснащена ніжками та ручкою. Додатково можна придбати сумку-чохол.



ПЛИТИ ЧАВУННІ

Плити формуються в піщано-бентонітові форми. Даний тип форм порівняно з кокільним литвом, забезпечує відсутність мікротріщин, які впливають на механічну стійкість та деформацію під час експлуатації, а в порівнянні з виготовленням по пінополістирольних моделях чи в холодно-твердіючі суміші на 30-40% дешевшу ціну.

Продукція очищена від піску та не містить газових чи шлакових включень. Плити одноконфorni з пазами (фельцами) дозволяють підбирати потрібний вам розмір для монтування, оскільки можуть стикуватись між собою та з глухими плитами.

Плита двокофorni



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:



Діаметр кофorni/
посадочний отвір, мм

85/80

170/150

250/230

710*410*15 мм

17,1 кг

100 шт.

06

580*340*15 мм

12,4 кг

100 шт.

ПД-2

Плита одноконфorni



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:



Діаметр кофorni/
посадочний отвір, мм

85/80

170/150

250/230 *

620*320*15 мм

13,1 кг

100 шт.

05

410*410*15 мм

10,45 кг

150 шт.

12

410*370*15 мм

9,1 кг

150 шт.

16

360*370*15 мм

9,6 кг

150 шт.

17

Плита двокофorni з візерунком "Булат"



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:



Діаметр кофorni/
посадочний отвір, мм

85/80

170/150

250/230

710*410*15 мм

17,5 кг

100 шт.

06в

Плита одноконфorni тандирна



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:



Діаметр кофorni/
посадочний отвір, мм

85/80

170/150

250/230

340/310

410*410*15 мм

12,6 кг

100 шт.

12н

* — немає для артикулу 05

ПЛИТИ ЧАВУННІ

Плита глуха



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

710*410*15 мм

17,5 кг

100 шт.

09

620*320*15 мм

11,7 кг

100 шт.

08

620*190*15 мм

7,7 кг

200 шт.

07

Плита глуха з візерунком Булат



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

710*410*15 мм

17,5 кг

100 шт.

09в

Плита одноконфорна тандирна «Булат»



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

530*530*15 мм

22 кг

100 шт.

20

Діаметр конфорок/
посадочний отвір, мм

70/68

170/150

250/230

400/380



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

480*320*15 мм

9,6 кг

100 шт.

53

Діаметр конфорок/
посадочний отвір, мм

70/68

170/150

Плита одноконфорна «Закарпатська»



ЗАСУВКИ ЧАВУННІ

Засувка чавунна



Габарити, мм

Монтажні
розміри, мм

Умовний
прохід, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

335*180

280*180

230*125

2,9 кг

320 шт.

40

335*230

260*230

220*165

3,6 кг

280 шт.

49

230*190

180*190

125*125

2,1 кг

350 шт.

50

290*190

230*190

210*150

2,8 кг

350 шт.

51

Відноситься до категорії запірної арматури, вмонтованої в повітропровід опалювального приладу. Перевагою даної засувки є суцільно відлита чавунна рама, яка додає міцності та стійкості до деформації

КОЛОСНИКОВІ РЕШІТКИ ТА ОДИНАРНІ КОЛОСНИКИ

Колосникова решітка посилена



Решітка з додатковими перемичками, що забезпечує збільшення терміну експлуатації та максимального збереження механічних властивостей.



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

300*205 мм	3,5 кг	300 шт.	01
350*205 мм	4,5 кг	300 шт.	35
300*260 мм	5,4 кг	300 шт.	38
300*100 мм	2,4 кг	400 шт.	122
290*180 мм	4,9 кг	300 шт.	101
420*190 мм	6,92 кг	300 шт.	110
290*90 мм	2,54 кг	300 шт.	174
416*105 мм	4,2 кг	300 шт.	173
366*153 мм	5,25 кг	300 шт.	113
416*190 мм	8,3 кг	200 шт.	102
516*190 мм	9,9 кг	200 шт.	103
366*190 мм	7,0 кг	300 шт.	108
466*190 мм	9,12 кг	300 шт.	107
616*190 мм	16,5 кг	50 шт.	118

Колосникова решітка



Використовується здебільшого в невеликих побутових печах та твердопаливних котлах. Найбільшою популярністю користується в західних регіонах та на Закарпатті



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

290*220 мм	3,8 кг	300 шт.	28
270*190 мм	3,5 кг	400 шт.	27
225*165 мм	2 кг	500 шт.	26
225*165 мм	1,37 кг	500 шт.	26н
185*135 мм	1,8 кг	500 шт.	014
238*138 мм	2,1 кг	500 шт.	016
253*160 мм	2,8 кг	500 шт.	22
317*160 мм	3,2 кг	500 шт.	023
280*167 мм	3,2 кг	500 шт.	36

Колисникова решітка кругла



Габарити, мм

310*280 мм



Вага, кг

3,9 кг



К-сть на піддоні

300 шт.

АРТИКУЛ:

34

Решітка масово використовується в буржуйках та невеликих котлах.

Колисникова решітка типу НИИСТ



Габарити, мм

608*312 мм



Вага, кг

24,5 кг



К-сть на піддоні

40 шт.

АРТИКУЛ:

104

608*272 мм

21,2 кг

40 шт.

112

608*260 мм

21,2 кг

40 шт.

111

440*210 мм

9,5 кг

100 шт.

182

525*210 мм

16 кг

60 шт.

158

Використовуються у твердопаливних котлах. Завдяки масивним ребрам жорсткості забезпечує довготривалість в експлуатації.

Колосник одинарний



Габарити, мм

300*28 мм



Вага, кг

0,55 кг



К-сть на піддоні

1000 шт.

АРТИКУЛ:

300

350*28 мм

0,65 кг

1000 шт.

350

300*30 мм

0,85 кг

1000 шт.

300/1

350*30 мм

0,9 кг

1000 шт.

350/1

400*30 мм

1,2 кг

1000 шт.

400/1

Даний колосник дає змогу коректувати розмір топки при будівництві печі чи розробки котла. Для урізноманітнення вибору та побажань клієнтів колосники є двох видів (поширені та звичайні) в залежності від габаритів.



Колосник-підставка Grill Kosovy



Габарити, мм

480*220 мм



Вага, кг

3,3 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

KS



ДВЕРКИ ПІЧНІ

Дверка спарена «Елегант»



Габарити, мм

270*490

Монтажний розмір:

212*432

Опис

Дверки з рукояткою-маховичком «Елегант» користуються великою популярністю на півдні та сході країни.



Вага, кг

9,7 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

65

Дверка топочна «Елегант»



Габарити, мм

270*250

Монтажний розмір:

225*225



Вага, кг

4,6 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

62

Дверка піддувальна «Елегант»



Габарити, мм

270*160

Монтажний розмір:

215*130



Вага, кг

3,4 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

63

Дверка спарена «Модерн»



Габарити, мм

265*480

Монтажний розмір:

225*445

Опис

Дверки серії "Модерн" 2018 року випуску із новітнім та незвичайним орнаментом, що виділяє їх серед аналогічних виробів.



Вага 9,6 кг.



К-сть на піддоні

100 шт.

АРТИКУЛ:

75к

Дверка топочна "Модерн"



Габарити, мм

265*250

Монтажний розмір:

225*215



Вага 4,8 кг.



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

72к

Дверка піддувальна "Модерн"



Габарити, мм

265*165

Монтажний розмір:

225*130



Вага 3,5 кг.



К-сть на піддоні

200 шт.

АРТИКУЛ:

73к

ДВЕРКИ З ЗАЖИМОМ "ПОЛІСЬКІ"

Дверки топочні, піддувальні та спарені Поліські користуються великою популярністю в регіонах густонаселених лісами. Великий розмір топки дозволяє завантажувати максимально габаритні види палива, чавунна планка та захим забезпечує надійну герметичність та є досить комфортним при відкриванні-закриванні.

Дверка спарена «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

270*410

205*370

11 кг

100 шт.

СП

Дверка топочна «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

365*330

280*255

10,4 кг

100 шт.

П-3

335*290

280*235

7,7 кг

100 шт.

ОД

270*240

205*200

6,7 кг

150 шт.

П-1

Дверка з відбивачем «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

365*330

280*255

12,6 кг

100 шт.

П-3в

335*290

280*235

9,5 кг

100 шт.

ОДв

Дверка піддувальна мала «Поліська»



Габарити, мм

Монтажний розмір, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

Артикул:

270*200

205*105

4,5 кг

150 шт.

П-2

Усі дверки витримують довгу експлуатацію та термічні навантаження, зберігаючи герметичність. Відсутність деформації в площині рамки дозволяє надійно та безпроблемно виконувати її монтаж. При потребі комплектуються додатковими кутниками, що значно полегшує їх установку.

ДВЕРКИ ТОПОЧНІ, ПІДДУВАЛЬНІ, СПАРЕНІ ТА ПРОЧИСНІ «ВИШИВАНКА»

Дверки серії «Вишиванка» із сучасним українським орнаментом. Унікальний продовгастий гачок значно зменшує теплопередачу та сприяє усуненню опіків при відкриванні. Прочисна дверка доповнює комплектацію при купівлі дверей цієї серії.

Дверка спарена «Вишиванка» звичайна та фарбована



Габарити, мм

265*480

Монтажний розмір:
225*445



Вага, кг

9,1 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

Артикул:

75

75ф

Дверка спарена з термосклом «Вишиванка»



Габарити, мм

270*490

Монтажний розмір:
225*445



Вага, кг

9,04 кг



К-сть на піддоні

100 шт.

Артикул:

78

Вогнетривке скло NEOKERAM +750°C
Вогнетривка фарба +800°C

Дверка топочна з термосклом «Вишиванка»



Габарити, мм

270*255

Монтажний розмір:
225*212



Вага, кг

4,94 кг



К-сть на піддоні

150 шт.

Артикул

77

Вогнетривке скло NEOKERAM +750°C
Вогнетривка фарба +800°C

ДВЕРКИ ПІЧНІ

Дверка топочна «Вишиванка»



Габарити, мм

265*250

Монтажний розмір:
225*212



Вага, кг

4,6 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

Артикул:

72

Дверка піддувальна «Вишиванка»



Габарити, мм

265*165

Монтажний розмір:
225*130



Вага, кг

3,3 кг



К-сть на піддоні

200 шт.

Артикул:

73

Дверка прочисна «Вишиванка»



Габарити, мм

160*125

Монтажний розмір:
138*98



Вага, кг

1,8 кг



К-сть на піддоні

300 шт.

Артикул:

76



Дверка прочисна «Мікс»*



Габарити, мм

170*170

Монтажний розмір:
130*130



Вага, кг

2,7 кг



К-сть на піддоні

400 шт.

Арт

90

*Підходить по дизайну як до серії
«Вишиванка», так і до серії «Модерн»

ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Комплектуючі для тракторів та ґрунтообробної техніки іноземних та вітчизняних виробників.

Противага ліва L38449

Противага права L38450



Габарити, мм

525*490 мм
525*490 мм



Вага, кг

50 кг



К-сть на піддоні

20 шт.
10 лівих, 10 правих

Артикул:

207
206

Противага ліва L38449 та права L38450 використовуються як навіс на передню частину тракторів John Deere усіх серій для запобігання підняття техніки під час польових робіт.

Противага тракторна колісна



Габарити, мм

Ø845*300 мм



Вага, кг

625 кг



К-сть на піддоні

2 шт.

Артикул:

204

Противага колісна використовується у внутрішній частині заднього колеса трактора "John Deere" 8 та 9 серії задля кращого зчеплення техніки з ґрунтовим покриттям у польових умовах.

Противага тракторна колісна



Габарити, мм

Ø700*400 мм



Вага, кг

57,5 кг



К-сть на піддоні

6 шт.

Артикул:

208

Противага трактора колісна використовується на зовнішній частині заднього колеса трактора "John Deere" 6 та 7 серії задля кращого зчеплення техніки з ґрунтовим покриттям у польових умовах.

Каток шпористий Farmet



Габарити, мм

Ø400*77 мм



Вага, кг

16,6 кг



К-сть на піддоні

30 шт.

Артикул:

201

Каток шпористий використовується у ґрунтообробній техніці "FARMET" для розпушування ґрунту. Внутрішня частина обробляється а відцентровується механічно, що сприяє збільшенню терміну експлуатації.

Каток шпористий Strom



Габарити, мм

Ø330 мм



Вага, кг

11,2 кг



К-сть на піддоні

50 шт.

Артикул:

203

Каток шпористий використовується у ґрунтообробній техніці марки «BEDNAR», «STROM» для розпушування ґрунту. Внутрішній отвір розміром 40x40 мм.

Диск сколювач K3K-6.05.00.002



Габарити, мм

Ø470 мм

Ø360 мм



Вага, кг

12,5 кг

6,7 кг



К-сть на піддоні

30 шт.

30 шт.

Артикул:

215

215.1

Диск ущільнювач K3K-6.05.00.001



Габарити, мм

Ø450 мм

Ø360 мм



Вага, кг

24,6 кг

18 кг



К-сть на піддоні

30 шт.

30 шт.

Артикул:

216

216.1

Диск сколювач та ущільнювач використовується у ґрунтообробній техніці вітчизняного виробництва марок K3K-6. Внутрішній отвір обробляється механічним способом, що сприяє кращому балансуванню та тривалому використанню.

ЛИТВО ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА



Лук телефонний легкий
(із запірним пристроєм на чавунній кришці і внутрішньою сталлюю кришкою)
Навантаження
номінальне - 6,7т



Габарити, мм

корпус: Ø765, Н=90 мм
кришка: Ø670 мм



К-сть на піддоні

8 шт.

Артикул:

ЛТЛ



Лук телефонний важкий
(із запірним пристроєм на чавунній кришці і внутрішньою сталлюю кришкою)
Навантаження
номінальне - 17т



Габарити, мм

корпус: Ø830, Н=130 мм
кришка: Ø670 мм



К-сть на піддоні

8 шт.

Артикул:

ЛТВ



Дощоприймач великий 2010

Навантаження
номінальне - 25т



Габарити, мм

корпус: 900*565*120 мм
кришка: 800*400*40 мм



К-сть на піддоні

12 шт.

Артикул:

451



Дощоприймач малий 2010

Навантаження
номінальне - 25т



Габарити, мм

корпус: 640*485*115 мм
кришка: 575*295*40 мм



К-сть на піддоні

20 шт.

Артикул:

452



Дощоприймач малий

Навантаження
номінальне - 25т



Габарити, мм

корпус: 650*550*125 мм
кришка: 480*380*40 мм



К-сть на піддоні

20 шт.

Артикул:

454



Решітка водостічна

Навантаження
номінальне - 15т



Габарити, мм

160*500 мм

130*500 мм



К-сть на піддоні

200 шт.

200 шт.

Артикул:

41

42

Решітки водостічні використовуються для відводу стічних вод з проїжджої частини доріг, встановлюються в жолоб на автостоянках, заправках, парковках, заїздах у двір.



Скоба ходова
для ревізії оглядових колодзів



Габарити, мм

183*290 мм



К-сть на піддоні

500 шт.

Артикул:

420

Скоба встановлюється в каналізаційні колодзів для забезпечення спуску і підйому обслуговуючого персоналу а також для ревізії оглядових колодзів.



Воронка водостічна ВР-100



Габарити, мм

дощоприймач конусний з кришкою
Ø300-Ø100/Ø350



К-сть на піддоні

500 шт.

Артикул:

420

Воронки водостічні використовуються для відводу води з дахів будинків. Стійкі до корозії та деформацій.

ЛИТВО ДЛЯ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Люки чавунні для оглядових колодязів та дощоприймачі використовуються для підземних інженерних міських комунікацій: теплових, газових і кабельних мереж, водопроводу, каналізації. Встановлюються в зоні зелених насаджень, пішохідній зоні, на автостоянках, тротуарах і проїжджій частині міських парків, на міських автомобільних дорогах з інтенсивним рухом, магістральних дорогах, а також в зоні високих навантажень (аеродроми, доки) згідно проекту. Також є можливість встановлення антивандального запірного пристрою, що ускладнює крадіжку виробу.

В залежності від класу навантаження люки поділяються на :

Найменування /тип	Навантаження номінальне, кН	Повне відкриття D, не менше, мм	Глибина установки кришки в корпусі h, не менше, мм	Рекомендоване місце встановлення
Легкий малогабаритний люк ЛМ*(А15)	15	450	20	Зона зелених насаджень, пішохідна зона
Легкий люк Л(А15)		550		
Середній люк С(В125)	125	550	25	Автостоянки, тротуари і проїжджа частина міських парків
Важкий люк Т(С250)	250	550	35	Міські автомобільні дороги з інтенсивним рухом

Тип люка вибирають в залежності від інженерних мереж і місця встановлення згідно ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99), це може бути для водопроводу, пожежного гідранту; побутової і виробничої каналізації, дощової каналізації, теплової мережі, газової мережі, міської кабельної мережі



Дощоприймач круглий

Клас навантаження: **Т(С250)**



Габарити, мм

корпус: Ø840, Н=120 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

8 шт.

455



Люк каналізаційний легкий

Клас навантаження: **Л(А15)**



Габарити, мм

корпус: Ø760, Н=70 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

20 шт.

ЛКЛ47



Люк каналізаційний середній

Клас навантаження: **С(В125)**



Габарити, мм

корпус: Ø720, Н=70 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

20 шт.

ЛКС



Люк каналізаційний важкий

Клас навантаження: **Т(С250)**



Габарити, мм

корпус: Ø840, Н=120 мм
кришка: Ø580 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

8 шт.

ЛКВ21

ЛИТВО ДЛЯ ГАЗОВИХ ГОСПОДАРСТВ

Ковер і люки газові чавунні оглядових колодязів використовуються для підземних газових інженерних комунікацій. Встановлюються в зоні зелених насаджень, пішохідній зоні, на автостоянках, тротуарах і проїжджій частині міських парків, на міських автомобільних дорогах з інтенсивним рухом згідно проекту, а також згідно ДСТУ Б В.2.5_26:2005. Навантаження номінальне 25 кН.



Ковер газовий
Навантаження номінальне
- 250кН.



Габарити, мм

корпус: Ø300/Ø235 мм
висота: Ø250 мм
кришка: Ø200 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

20 шт.

505



Люк важкий для газової
мережі ДУ700
Навантаження номінальне
- 250кН



Габарити, мм

корпус: Ø850 мм
кришка: Ø730 мм
(Ø лазу 700 мм)



К-сть на піддоні

Артикул:

8 шт.

ЛГВ



Литво для запірної арматури



Габарити, мм

Литво корпусів фільтра, шарових кранів,
регуляторів, клапанів діафрагми.



К-сть на піддоні

Артикул:

до 1 т

Запірна арматура загальнотехнічного призначення використовується при транспортуванні неагресивних рідин і газів, а також для умов високого тиску, низьких і наднизьких температур, вакууму тощо.



Електроди анодні серії ЗФС



Габарити, мм

Ø65*1500 мм



К-сть на піддоні

Артикул:

24 шт.

470

Електроди серії ЗФС використовуються як анодні заземлення при електрохімічному захисті підземних металевих споруджень від корозії. Заземлювач призначений для роботи в комплекті з установками катодного захисту в різноманітних кліматичних зонах. Кількість електродів визначається проектом на електрохімічний захист.

Виріб виготовляється з залізо-кремнієвого сплаву згідно з ТУУ 23909150.001-99.

Перевагами є найновіші розробки по якості і довговічності анодного заземлення, покращення якості контактного вузла, збільшення терміну служби електродів до 30 років завдяки сучасним модифікаторами і новим розробкам. Завдяки сучасній хіміко-технологічній лабораторії оперативно і точно визначаємо структуру металу, хімічний склад, механічні властивості.

ХУДОЖНЄ ЛИТВО

Вулична лавка невід'ємна і обов'язкова складова всіх парків, скверів і дворів багатопверхових будинків, яка робить наш відпочинок на свіжому повітрі більш комфортним.

Лавки вуличні користуються незмінною популярністю у людей різних вікових груп в містах, селах або селищах різного масштабу у всіх країнах світу. Головною перевагою чавунних лавок є їхня довговічність, стійкість до корозій та деформацій. Ми пропонуємо виготовлення, як чавунних боковин, так і лавок в зборі. Боковини покращені антикорозійною фарбою та просвердлені, що значно полегшує їх монтаж та надає презентабельнішого вигляду.



ЛИТВО ДЛЯ ЦЕГЕЛЬНИХ ЗАВОДІВ

Вироби використовуються для цегельних заводів та ліній марки СМК, УСМ, ІАПД, РІЕШ для сушки і випікання цегли. Перевагами при правильній експлуатації є довговічність, підвищена зносостійкість, широкий асортимент, постійна наявність на складі, швидкість виготовлення, можливість додаткової механічної обробки.



Колесо вагонетки з кришкою



Габарити, мм

Ø230/Ø200*70 мм



К-сть на піддоні

100 шт.

Артикул:

**308.2
без МО**

Колесо пічного вагона з кришкою



Габарити, мм

Ø350/Ø300*130 мм



К-сть на піддоні

20 шт.

Артикул:

100



Конус печі в зборі



Габарити, мм

Ø680*570 мм



К-сть на піддоні

2 шт.

Артикул:

310



Продукція лінії СМК 496, 497, 516, 517



К-сть на піддоні

1-10 шт.

Артикул:

СМК12

ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ НА ЕКСПОРТ

GOP-01

GOP-02

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «ОРОР»



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:

295*180 мм

4,6 кг

200 шт.

193

295*180 мм

4,5 кг

200 шт.

194

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «SKOLOV»

GSL-01



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



310*220 мм

4,6 кг

200 шт.

171

Колосникові решітки, що використовуються у твердопаливних котлах марки «DAKON»

GDA-051



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



350*80 мм

1,64 кг

400 шт.

155

DOR-32 DOR-24 DOR-24/32



Габарити, мм




Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



350*124 мм

3,6 кг

350 шт.

153

350*124 мм

2,3 кг

350 шт.

154

324*178 мм

4,0 кг

350 шт.

152

КОЛОСНИК №1 DOR32

КОЛОСНИК №2 DOR24



Габарити, мм



Вага, кг



К-сть на піддоні

АРТИКУЛ:



350*100 мм

4,0 кг

350 шт.

120

350*60 мм

3,2 кг

350 шт.

121

Індивідуальні замовлення



Суміжним напрямком діяльності є виготовлення зварних конструкцій різних типів (дитячих майданчиків, автобусних зупинок та ін.).



Вуличні колони освітлення

ТДВ «Булат» виготовляє відливки по індивідуальних замовленнях, а також проводить їх механічний обробіток.



Пічні плити різних розмірів для піцерій та ресторанів

